

Taklucka RHTEP - Energiprestanda

Certifieringar:

CE ETA-18/0287

Tydlig öppning i mm - vikt:

- RHTEP7014: 700 x 1400 mm / 68 kg
- RHTEP1015: 1000 x 1500 mm / 82 kg

(Gångjärnssida = långsida)

Gorter® helt monterad med:

- Termiskt separerad och isolerad konstruktion
- Motbalanssystem för öppningsstöd och förslutning
- Automatisk öppningshjälpmedel med frigöringsknapp
- Diagonalt handtag på insidan av locket som ett handtag när du går in och ut
- Vind-och vattentät
- Eurocylinderlås i rostfritt stål, kan öppnas på in-och utsidan

Prestanda enligt CE (ETA-18/0287):

- Motstånd mot permanent belastning (Eurocode EN 1993-1-1): 1050 kg/m²
- Isolationsvärde (EN-ISO10077-2): $U_w \leq 0.20 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$
- Ljudmotstånd (EN-ISO140-3): $\geq 26 \text{ dB}$
- Vattentäthet (EN 12208): Klass E 650
- Vindmotstånd (EN 12210): Klass E 3000
- Motståndskraft mot snöbelastning (EN 1991-1-3): 3.97kN/m²
- Impact hard body (EN 356): Klass P5A
- Impact soft body (EN 13049): Klass 5
- Luftgenomsläpplighet (EN 12207): Klass 3

Ytbehandling:



Taklucka RHTEP - Energiprestanda

Pulverlackerad i RAL 7047 (utsida) och RAL 9010 (insida).

