

Taklucka glaserad RHTG1020

Certifieringar:

CE ETA-18/0831

Taklucka typ RHTG1020

Glaserat lock, isolerat med HR +++ glas

Standardstorlek: 1000 x 2000 mm (gångjärnssida = långsida)

Vikt: 206 kg

Gorter® helt monterad med:

- Termiskt separerad och isolerad konstruktion
- Fall- och inbrottsbeständigt glas
- Diagonalt handtag ger stöd när du går in och ut
- Vind- och vattentät runt om
- 2 kraftfulla elmotorer

Prestanda enligt CE (ETA-18/0831):

- Isolationsvärde HR+++ glas: $U \leq 0.500 \text{ W/(m}^2\text{.K)}$
- Isolationsvärde (EN-ISO10077-2): $U_w \leq 0.83 \text{ W/(m}^2\text{.K)}$
- Ljudisolering (EN-ISO140-3): 27 dB
- Vattentäthet (EN 12208): Klass E 650
- Vindmotstånd (EN 12210): Klass E 2400
- Motstånd mot snöbelastning (EN 1991-1-3): 5 kN/m^2
- Impact (EN 13049): Klass 3
- Luftgenomsläpplighet (EN 12207): Klass 4

Ytbehandling:



Taklucka glaserad RHTG1020

Pulverlackerad i RAL9005/RAL9010 (utsida) och RAL9010 (insida).

Vi rekommenderar inte kombinationen med loftstege eller saxtrappa!

