

Taklucka glaserad RHTG9030

Certifieringar:

CE ETA-18/0831

Taklucka typ RHTG9030

Glaserat lock, isolerat med HR +++ glas

Standardstorlek: 900 x 3000 mm (gångjärnssida = långsida)

Vikt: 268 kg

Gorter® helt monterad med:

- Termiskt separerad och isolerad konstruktion
- Fall- och inbrottsbeständigt glas
- Diagonalt handtag ger stöd när du går in och ut
- Vind- och vattentät runt om
- 2 kraftfulla elmotorer

Prestanda enligt CE (ETA-18/0831):

- Isolationsvärde HR+++ glas: $U \leq 0.500 \text{ W}/(\text{m}^2.\text{K})$
- Isolationsvärde (EN-ISO10077-2): $U_w \leq 0.83 \text{ W}/(\text{m}^2.\text{K})$
- Ljudisolering (EN-ISO140-3): 27 dB
- Vattentäthet (EN 12208): Klass E 650
- Vindmotstånd(EN 12210): Klass E 2400
- Motstånd mot snöbelastning (EN 1991-1-3): $5 \text{ kN}/\text{m}^2$
- Impact (EN 13049): Klass 3
- Luftgenomsläpplighet (EN 12207): Klass 4

Ytbehandling:



Taklucka glaserad RHTG9030

Pulverlackerad i RAL9005/RAL9010 (utsida) och RAL9010 (insida).

Vi rekommenderar inte kombinationen med loftstege eller saxtrappa!

