

# Explosionssäker taklucka RHTX för montering på tak

## Certifieringar:

CE ETA-15/0338

*Takluckan är fortfarande användbar för takåtkomst.*

## Typ - Standardstorlek (mm):

- RHTX1010 - 1000 x 1000 / 58 kg
- RHTX1015 - 1000 x 1500 / 72 kg
- RHTX1020 - 1000 x 2000 / 87 kg

*(Gångjärnssida = långsida)*

Speciella mått:..... x ..... mm

## Gorter® - helt monterad med:

- Isolerad konstruktion i lätt aluminium
- Motbalanssystem för öppningsstöd och förslutning
- Automatisk öppningshjälpmedel med frigöringsknapp
- Diagonal ledstång på takets insida är lika stabil på in- och utsidan.
- Vind- och vattentätt runt om
- Lås: Explosion Release Control, styrbar inifrån
- ERC = Explosion Release Control: släpp vid trycköverskridande > 1,0 kN på innerhöljet (Patent 1870542)

## Prestanda enligt CE (ETA-15/0338):

- Motstånd mot permanent belastning (Eurocode EN 1993-1-1): 1050 kg/m<sup>2</sup>



# Explosionssäker taklucka RHTX för montering på tak

- Isolationsvärde (EN-ISO10077-2):  $U_w \leq 0.32 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$
- Ljudisolering (EN-ISO140-3): 26 dB
- Vattentätthet (EN 12208): Klass E 650
- Vindmotstånd (EN 12210): Klass E 3000
- Motstånd mot snöbelastning (EN 1991-1-3):  $3.97 \text{ kN}/\text{m}^2$
- Impact hard body (EN 356): Klass P5A
- Impact soft body (EN 13049): Klass 5
- Luftgenomsläpplighet (EN 12207): Klass 3

## Ytbehandling:

- Pulverlackerad i RAL7047 (utsida) och RAL9010 (insida)

